

| Lp.                     | Podstawa                  | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------------|---------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Roboty dekarские</b> |                           |  |                |              |                |
| 1                       |                           | <b>Roboty dekarские</b>  |                |              |                |
| 1                       | KNR-W 2-25<br>d.1 0417-01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa   | m              |              |                |
|                         |                           | 25.00  | m              | 25.000       |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>  |
| 2                       | KNR-W 2-25<br>d.1 0417-02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie   | m              |              |                |
|                         |                           | 25.00  | m              | 25.000       |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>  |
| 3                       | KNR 4-01<br>d.1 0420-04   | Wykonanie daszków zabezpieczających  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                         |                           | 3.50*1.50*2<szt>   | m <sup>2</sup> | 10.500       |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.500</b>  |
| 4                       | KNR 4-01<br>d.1 0420-02   | Wykonanie poziomych pomostów na dachu  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                         |                           | 15.80*1.10   | m <sup>2</sup> | 17.380       |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.380</b>  |
| 5                       | KNR 4-01<br>d.1 0420-03   | Wykonanie pochyłych pomostów na dachu  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                         |                           | 6.89*1.10*2<szt>   | m <sup>2</sup> | 15.158       |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.158</b>  |
| 6                       | KNR 4-01<br>d.1 0419-01   | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m  | szt.           |              |                |
|                         |                           | 4  | szt.           | 4.000        |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 7                       | KNR 4-04<br>d.1 0901-05   | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu  | m              |              |                |
|                         |                           | 8.00   | m              | 8.000        |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>   |
| 8                       | KNR 4-04<br>d.1 0901-06   | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu   | m              |              |                |
|                         |                           | 8.00*2<msc>  | m              | 16.000       |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b>  |
| 9                       | KNR 4-04<br>d.1 0901-07   | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu   | m              |              |                |
|                         |                           | 8.00   | m              | 8.000        |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>   |
| 10                      | KNR 4-01<br>d.1 0420-01   | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu  | m              |              |                |
|                         |                           | 18.00*2  | m              | 36.000       |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b>  |
| 11                      | KNR 4-01<br>d.1 0430-09   | Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie   | m              |              |                |
|                         |                           | 14.00  | m              | 14.000       |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b>  |
| 12                      | KNR 2-02<br>d.1 1606-01   | Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                         |                           | 2.50*8.50*4  | m <sup>2</sup> | 85.000       |                |
|                         |                           | 7.00*12.50   | m <sup>2</sup> | 87.500       |                |
|                         |                           | 10.00*12.50  | m <sup>2</sup> | 125.000      |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>297.500</b> |
| 13                      | KNR 4-01<br>d.1 0508-02   | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                         |                           | 23.10*8.11   | m <sup>2</sup> | 187.341      |                |
|                         |                           | 4.55*1.19*2  | m <sup>2</sup> | 10.829       |                |
|                         |                           | 23.10*8.11   | m <sup>2</sup> | 187.341      |                |
|                         |                           | (2.65+6.52)/2*4.43*2<strony>   | m <sup>2</sup> | 40.623       |                |
|                         |                           | <minus>  |                |              |                |
|                         |                           | -[4.20*6.13+(6.13*3.91)/2]   | m <sup>2</sup> | -37.730      |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>388.404</b> |
| 14                      | KNR 4-01<br>d.1 0535-08   | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m <sup>2</sup> |              |                |
|                         |                           | <kominy> (0.75+0.70)*2*4*0.35  | m <sup>2</sup> | 4.060        |                |
|                         |                           | A (suma częściowa)   |                |              |                |
|                         |                           | <kosze> 7.00*0.5*2<szt>  | m <sup>2</sup> | 4.060        |                |
|                         |                           | B (suma częściowa)   | m <sup>2</sup> | 7.000        |                |
|                         |                           | <skrajne> (4.43*2+6.00*4+3.50*2+1.00*2+1.19*4)*0.26  | m <sup>2</sup> | 7.000        |                |
|                         |                           | C (suma częściowa)   | m <sup>2</sup> | 12.121       |                |
|                         |                           |  | m <sup>2</sup> | 12.121       |                |
|                         |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.181</b>  |

| Lp.       | Podstawa                         | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.      | Razem          |
|-----------|----------------------------------|--|--|--------------|----------------|
| 15<br>d.1 | KNR 4-01<br>0414-10              | Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm  | m <sup>2</sup>                                   |              |                |
|           |                                  | poz.13   | m <sup>2</sup>                                   | 388.404      |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>388.404</b> |
| 16<br>d.1 | KNR AT-09<br>0103-02             | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m   | m <sup>2</sup>                                   |              |                |
|           |                                  | poz.13   | m <sup>2</sup>                                   | 388.404      |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>388.404</b> |
| 17<br>d.1 | KSNR 2<br>0502-02                | Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki / ceramiczna czerwień naturalna /  | m <sup>2</sup>                                   |              |                |
|           |                                  | poz.13   | m <sup>2</sup>                                   | 388.404      |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>388.404</b> |
| 18<br>d.1 | NNRNKB<br>202 0541-02            | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm  | m <sup>2</sup>                                   |              |                |
|           |                                  | poz.14   | m <sup>2</sup>                                   | 23.181       |                |
|           |                                  | <pas nadrynnowy> (23.10+23.10-6.14+3.20*2)*0.40  | m <sup>2</sup>                                   | 18.584       |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>41.765</b>  |
| 19<br>d.1 | KNR 4-01<br>0212-04              | Rozbiórka betonowych czapek kominowych   | m <sup>2</sup>                                   |              |                |
|           |                                  | 0.80*0.75*4  | m <sup>2</sup>                                   | 2.400        |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>2.400</b>   |
| 20<br>d.1 | KNR 4-01<br>0310-01              | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3  | m <sup>3</sup>                                   |              |                |
|           |                                  | 0.75*0.70*0.85*4   | m <sup>3</sup>                                   | 1.785        |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>1.785</b>   |
| 21<br>d.1 | KNR 4-01<br>0202-02              | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm  | kg   |              |                |
|           |                                  | 15.00  | kg   | 15.000       |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 22<br>d.1 | KSNR 3<br>0405-01                | Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10)   | m <sup>3</sup><br>bet.<br>m <sup>3</sup><br>bet. |              |                |
|           |                                  | poz.19*0.05  |  | 0.120        |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>0.120</b>   |
| 23<br>d.1 | KNR 4-01<br>0310-05              | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów   | m  |              |                |
|           |                                  | 4*15.00  | m  | 60.000       |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>60.000</b>  |
| 24<br>d.1 | KNR 4-01<br>0310-06              | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów  | m  |              |                |
|           |                                  | poz.23*10%   | m  | 6.000        |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 25<br>d.1 | KNR 4-01<br>0735-07              | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym   | m <sup>2</sup>                                   |              |                |
|           |                                  | (0.75+0.70)*2*1.00*4   | m <sup>2</sup>                                   | 11.600       |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>11.600</b>  |
| 26<br>d.1 | KNR 0-15<br>0526-01              | Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej   | m  |              |                |
|           |                                  | (0.90*2)*5<szt>  | m  | 9.000        |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| 27<br>d.1 | KNR 0-15<br>0526-02<br>analogia  | Osadzenie wyłazu dachowego   | szt  |              |                |
|           |                                  | 1  | szt  | 1.000        |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 28<br>d.1 | KNR 0-15<br>0526-02              | Osadzenie okien w połaci dachowej 55*78  | szt  |              |                |
|           |                                  | 2  | szt  | 2.000        |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 29<br>d.1 | KNR 0-15<br>0526-02              | Osadzenie okien w połaci dachowej 78*140   | szt  |              |                |
|           |                                  | 2  | szt  | 2.000        |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 30<br>d.1 | KNR AT-09<br>0104-04<br>analogia | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 14 mb/0,88 1 szt/  | szt.   |              |                |
|           |                                  | 16.00  | szt.   | 16.000       |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b>  |
| 31<br>d.1 | KNR 4-02<br>0210-04<br>analogia  | Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi wraz z kominkiem wentylacyjnym z systemu dachowego | msc.   |              |                |
|           |                                  | 4 sztuki   | msc.   | 4.000        |                |
|           |                                  | 4<szt>   |  |              |                |
|           |                                  |  |  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |

| Lp.       | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|-----------|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 32<br>d.1 | KNR AT-09<br>0104-06                                 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy<br>22.14*2-6.14  | m<br>m                           | <br>38.140   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>38.140</b> |
| 33<br>d.1 | KNR 4-01<br>0535-06                                  | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku<br>8.70*2+9.35*2+1.00*2  | m<br>m                           | <br>38.100   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>38.100</b> |
| 34<br>d.1 | KNR 2-02<br>0510-03                                  | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej<br>poz.33  | m<br>m                           | <br>38.100   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>38.100</b> |
| 35<br>d.1 | KNR 4-01<br>0535-04                                  | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku<br>23.10*2-6.14+3.00*2   | m<br>m                           | <br>46.060   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>46.060</b> |
| 36<br>d.1 | KNR 2-02<br>0509-04<br>analogia                      | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy tytanowo cynkowej<br>poz.35  | m<br>m                           | <br>46.060   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>46.060</b> |
| 37<br>d.1 | KNR 2-02<br>0509-09                                  | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo cynkowej<br>4+2  | szt.<br>szt.                     | <br>6.000    |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 38<br>d.1 | KNR 4-01<br>1212-25 z.sz.<br>2.2 9912-01<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - praca na wysoko-<br>ci 5-10 m<br>poz.33+poz.36   | m<br>m                           | <br>84.160   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>84.160</b> |
| 39<br>d.1 | KNR 4-01<br>0711-03                                  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-<br>piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-<br>ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)<br><kominy na strychu>(0.75+0.70)*2*5.20*4 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>60.320   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>60.320</b> |
| 40<br>d.1 | KNR 2-02<br>1501-01                                  | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i<br>drewna<br>poz.39  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>60.320   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>60.320</b> |
| 41<br>d.1 | KNR 4-01<br>0311-06                                  | Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1<br>ceg. pochyło<br>10.00   | m<br>m                           | <br>10.000   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 42<br>d.1 | KNR 4-01<br>0412-01                                  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi/przyjęto 25% nor-<br>my na klamry/<br>10  | szt.<br>szt.                     | <br>10.000   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 43<br>d.1 | KNR 4-01<br>0412-02<br>analogia                      | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze / przy-<br>jęto 25 % normy na klamry /<br>8.11*4+4.43*2+6.13+2.30+2.50+5.50   | m<br>m                           | <br>57.730   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>57.730</b> |
| 44<br>d.1 | KNR 4-01<br>0412-03                                  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe /<br>przyjęto 25% normy na klamry/<br>7.00  | m<br>m                           | <br>7.000    |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 45<br>d.1 | KNR 4-01<br>0412-05                                  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie<br>5.50   | m<br>m                           | <br>5.500    |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.500</b>  |
| 46<br>d.1 | KNR 4-01<br>0412-06                                  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy / przyjęto 25% normy na<br>klamry/<br>2.50  | m<br>m                           | <br>2.500    |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.500</b>  |
| 47<br>d.1 | KNR 4-01<br>0412-04                                  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny/ przyjęto<br>25% normy na klamry/<br>4*2.50   | m<br>m                           | <br>10.000   |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 48<br>d.1 | KNR 4-01<br>0412-07                                  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały / przyjęto<br>25% normy na klamry/<br>1.0*2  | m<br>m                           | <br>2.000    |               |
|           |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 49<br>d.1 | KNR 4-01<br>0414-11                                  | Wymiana desek czołowych skrajnych   | m                                |              |               |

| Lp.       | Podstawa                                  | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|-----------|---|--|----------------|--------------|---------------|
|           |   | 4.43*2+8.11*4+1.00*2+1.19*4  | m              | 48.060       |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.060</b> |
| 50<br>d.1 | KNR 4-01<br>0414-02                       | Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk  | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | 8.11*4*1.20+(4.01+0.60+5.96+1.20+4.01+0.60)*1.00+4.55*2*1.21+4.43*1.00*2   | m <sup>2</sup> | 75.179       |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>75.179</b> |
| 51<br>d.1 | KNR 2-02<br>1509-06<br>analogia           | Dwukrotne malowanie drewnochron powierzchni drewnianych  | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | poz.49*0.25  | m <sup>2</sup> | 12.015       |               |
|           |   | poz.50   | m <sup>2</sup> | 75.179       |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>87.194</b> |
| 52<br>d.1 | KNR 4-01<br>0411-04                       | Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm  | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | 2.0*2.5  | m <sup>2</sup> | 5.000        |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 53<br>d.1 | KNR 4-01<br>0429-05                       | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotylnokowanych  | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | [(1.50+2.70+1.10)*3.65]*2  | m <sup>2</sup> | 38.690       |               |
|           |   | (1.45+2.50)*3.87*2   | m <sup>2</sup> | 30.573       |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>69.263</b> |
| 54<br>d.1 | KNR 0-14<br>2012-01                       | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD   | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | poz.53   | m <sup>2</sup> | 69.263       |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>69.263</b> |
| 55<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>0612-03                     | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm pomiędzy krokiewkami i na ścianie                    | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | (1.50+2.70+1.10)*3.65*2  | m <sup>2</sup> | 38.690       |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.690</b> |
| 56<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>0612-04                     | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 5 cm prostopadłe do krokwi                        | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | (2.70+1.10)*3.65*2   | m <sup>2</sup> | 27.740       |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.740</b> |
| 57<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>0606-01<br>analogia         | Montaż folii paroszczelnej - rg 50%  | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | poz.55   | m <sup>2</sup> | 38.690       |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.690</b> |
| 58<br>d.1 | KNR 4-01<br>0354-03                       | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2   | szt.           |              |               |
|           |   | 4  | szt.           | 4.000        |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 59<br>d.1 | KNR 4-01<br>0305-02                       | Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej              | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | 0.50*0.60*4  | m <sup>2</sup> | 1.200        |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 60<br>d.1 | KNR 4-01<br>0627-04                       | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi  | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | 25.00  | m <sup>2</sup> | 25.000       |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 61<br>d.1 | KNR 4-01<br>1101-02 z.sz.<br>5.3. 9911-03 | Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - kształty nieprostokątne | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |   | 0.50*0.60*2  | m <sup>2</sup> | 0.600        |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.600</b>  |
| 62<br>d.1 | wycena indywidualna                       | Likwidacja gołębnika na poziomie wyższym strychu   | kpl.           |              |               |
|           |   | 1  | kpl.           | 1.000        |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 63<br>d.1 | KNR 4-01<br>0108-11                       | Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km  | m <sup>3</sup> |              |               |
|           |   | poz.13*0.02  | m <sup>3</sup> | 7.768        |               |
|           |   | poz.19*0.05  | m <sup>3</sup> | 0.120        |               |
|           |   | poz.20   | m <sup>3</sup> | 1.785        |               |
|           |   | poz.25*0.02  | m <sup>3</sup> | 0.232        |               |
|           |   | poz.39*0.02  | m <sup>3</sup> | 1.206        |               |
|           |   | poz.53*0.005   | m <sup>3</sup> | 0.346        |               |
|           |   | <gruz składowany na strychu>4.200  | m <sup>3</sup> | 4.200        |               |
|           |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.657</b> |

| Lp.       | Podstawa                                    | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.        | Razem         |
|-----------|---|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 64<br>d.1 | KNR 4-01<br>0108-12                         | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 7<br>poz.63 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>15.657 |               |
|           |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>15.657</b> |
| <b>2</b>  |   | <b>Roboty towarzyszące</b>  |                                      |                |               |
| 65<br>d.2 | Kal.ind.                                    | Koszt składowania odpadów<br><br>poz.63*1.8   | t<br><br>t                           | <br><br>28.183 |               |
|           |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>28.183</b> |
| 66<br>d.2 | Cennik OMK<br>poz 13<br>wycena indywidualna | Sprawdzenie przewodów kominowych po remoncie przez mistrza OMK<br><br>4   | szt<br><br>szt                       | <br><br>4.000  |               |
|           |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>4.000</b>  |